



# WOW!

## REPARADOR DE PARED

El Wow! reparador de pared es un material listo para usar, en base a polímeros de alta calidad. Ideal para tapar imperfecciones o decorar paredes pequeñas. Perfecto para uso doméstico.

### COMPOSICIÓN

En base a polímeros vinílicos de base acuosa con cargas minerales y aditivos de alta performance.

### MODO DE EMPLEO

- » Preparar la pared y debe quedar limpia, seca y libre de grasitud.
- » Eliminar lacas o pintura floja por medio de lija o removedor.
- » Rellenar la imperfección con masilla reparadora de pared con la ayuda de espátula.

Si el deterioro es profundo, aplicar varias capas, dejando secar entre manos y lijando hasta nivelar. Una vez seca la masilla puede ser pintada.

» El tiempo de secado de la masilla es aproximadamente 2 hs pero puede verse afectado por condiciones externas de temperatura y humedad relativa al ambiente.

### RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

- » Almacenar en lugar fresco y seco.
- » Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C
- » Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- » No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.
- » Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.
- » Tiene una vida útil de aprox. 12 meses en el envase cerrado, condicionado a factores externos.



LISTO PARA USAR



FÁCIL DE LIMPIAR

### PRESENTACIONES

- » POTE DE 250 GR



*Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.*

