



ADHESIVO

PARA MOLDURAS DE TELGOPOR

El adhesivo molduras desarrollado especialmente para el fijado de molduras, apliques y placas de poli estireno expandido, madera, yeso, hardboard, cerámicos, etc. Tiene adecuada consistencia y tiempo “abierto” que permiten el anclaje de las piezas minimizando los inconvenientes de chorreado o desplazamiento de los elementos a fijar.

COMPOSICIÓN

Formulado a base de polímeros acrílicos en solución acuosa y con el agregado de complementos químicos.

MODO DE EMPLEO

» Usar en el estado que se presenta agitando manualmente para que se homogenice el material pasando de aspecto pastoso seco a cremoso tixotrópico y denso.

Se debe aplicar con una pistola de cartucho sobre todo el largo de la superficie de la moldura, la misma debe estar limpia, seca y exenta de grasitud.

» Aplicarlo en cantidades mínimas necesarias, presionar la moldura y en caso de tener excedente de adhesivo limpiar con un paño húmedo antes que se seque.

» El secado al tacto es dentro de las primeras 4 hs. El pegado final se logra luego de 24 hs cuando está totalmente curado el adhesivo. Estos tiempos están sujetos a condiciones ambientales como temperatura y humedad relativa al ambiente.

» También se puede usar como relleno de todas las luces que queden por efecto de la colocación ya que tiene la ventaja de ser lijable.

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

» No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto.

» Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.

» Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.

» No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.

» Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.

» Tiene una vida útil de aprox. 12 meses en el envase cerrado, condicionado a factores externos.



LISTO PARA
USAR



FÁCIL DE
LIMPIAR

PRESENTACIONES

» CARTUCHOS DE 400 GR.



Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.

