



MASILLA MADERA

MASILLA PLÁSTICA PARA MADERA

La Masilla Plástica para madera es un material listo para usar, en base a polímeros de alta calidad. Ideal para tapar imperfecciones o decorar madera con una gran variedad de colores.

COMPOSICIÓN

En base a polímeros vinílicos de base acuosa con cargas minerales y aditivos de alta performance.

MODO DE EMPLEO

» Preparar la madera y debe quedar limpia, seca y libre de grasitud.

» Eliminar lacas o barnices por medio de lija o removedor.

» Rellenar la imperfección con masilla para madera con la ayuda de espátula.

Si el deterioro es profundo, aplicar varias capas, dejando secar entre manos y lijando hasta nivelar. Luego la madera y la masilla admiten pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

» El rendimiento de la masilla para madera puede variar en función del tipo de madera que necesita tapar la imperfección.

» El tiempo de secado de la masilla es aproximadamente 2 hs pero puede verse afectado por condiciones externas de temperatura y humedad relativa al ambiente.

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

» Almacenar en lugar fresco y seco.

» Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.

» Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.

» No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.

» Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.

» Tiene una vida útil de aprox. 8 meses en el envase cerrado, condicionado a factores externos.



LISTO PARA
USAR



FÁCIL DE
LIMPIAR

PRESENTACIONES

» POTES DE 500 GR y 1,7 KG

» BALDES DE 5 KG

» **COLORES:** NOGAL, CAOBA, ROBLE, ALGARROBO, CEDRO, PINO Y NATURAL.



Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.

