

WOW! SELLADOR MULTIUSO

Se trata de un sellador vinil-acrilicoestirénico de base acuosa. Es multiuso de amplia gama y gran resistencia.

COMPOSICIÓN

»Resinas vinil-acrilicasestirenicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

APLICACIÓN

»Especialmente diseñado para sellar chapas, hormigón, plásticos, acrílicos, mamposterías.

»También puede ser utilizado para artefactos sanitarios y repuestos del automotor.

MODO DE EMPLEO

»Cortar en forma oblicua el extremo de la rosca del cartucho. Las superficies deben estar limpias de polvo y secas.

»Aplique el sellador en forma constante en capas finas de no más de 8 mm. Si es necesario otra capa, dejar secar la anterior.

»Una vez aplicado es pintable con pinturas e impermeabilizantes.

»El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **VISCOSIDAD BROOKFIELD:** 20000 - 25000 Cps
- **COLOR:** Blanco/Negro
- **% SÓLIDOS:** 70%- 75%
- **DENSIDAD:** 1,35 - 1,65 gr/cm³.
- **RENDIMIENTO:** aprox. 300 - 400 gr/m²
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

»No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

