



WOW! SELLADOR ZINGUERÍA

Se trata de un sellador vinil-acrilicoestirénico de base acuosa, aditivado con caucho sintético. Una vez curado Resiste la contracción y dilatación de materiales.

APLICACIONES

»Ideal para:

- Canaletas de chapa galvanizada y aluminio.
- Conductos de aire acondicionado.
- Extractores eólicos.
- Ductos de extracción de aire.
- Silos de chapa.
- Perforaciones y pinchaduras.
- Fijaciones en chapa.

MODO DE EMPLEO

»Cortar solo un poco la cánula del pico del pomo. Las superficies deben estar limpias de polvo y secas.

»Aplique el sellador en forma constante en capas finas nomas de 8 mm. Si es necesario otra capa, dejar secar la anterior.

»No apto para aplicar sobre superficies que estén sumergidas en agua constantemente.

»El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **VISCOSIDAD BROOKFIELD:** 20000 - 25000 Cps
- **COLOR:** Gris
- **% SOLIDOS:** 70%- 75%
- **DENSIDAD:** 1,35 - 1,65 gr/cm³.
- **RENDIMIENTO:** aprox. 300 - 400 gr/m²
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

»No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5 a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

