



WOW! SILICONA ACÉTICA

Adhesivo y sellador de consistencia pastosa, y tixotrópica que reacciona a temperatura ambiente en contacto con el aire, transformándose en un caucho elástico y resistente al medio ambiente.

COMPOSICIÓN

»Silicona de curado Acético.

APLICACIONES

Ideal para el pegado de:

»Cristal templado

»Aberturas de aluminio, vidrio, mamparas, cerámicos, azulejos, cañerías.

»Todo uso que requiera una adhesión elástica con gran resistencia química.

MODO DE EMPLEO

»Corte la punta del cartucho, coloque el pico roscado y corte éste en ángulo de 45° según el diámetro del cordón deseado. Las superficies deben estar limpias de polvo y secas.

»Forma piel de 5 a 10 minutos y termina el curado entre 24 y 48 horas (según espesor) dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- VELOCIDAD DE VULCANIZACIÓN: 1,0 mm/16 h
- SISTEMA DE ENDURECIMIENTO: Acetoxi
- COLOR: Transparente, Blanco y Negro.
- DENSIDAD: 1,03 - 1,05 gr/cm³.
- TEMPERATURA DE USO: 5°C a 35°C.

ALMACENAMIENTO

»Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente (lugar seco y fresco de entre 5°C y 25°C).

»Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evitar el contacto con piel y ojos.

Ficha Técnica

