



WOW! REPARADOR DE PARED

Se trata de una masilla base acuosa y de polímeros vinílicos, acrílicos y aditivos de alta Performance. Perfecta Adherencia.

APLICACIÓN

»Ideal para reparación y terminación sobre placas de yeso, revoques y hormigón.

MODO DE EMPLEO

»Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

»Aplicar con espátula o llana hasta lograr el espesor adecuado según la función. Si la capa de reparación es muy gruesa se recomienda realizarla en 2 capas, dejando secar la primera.

»Una vez seco, lijar suavemente y retirar el polvo. Pintable de uso interior y exterior.

»El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- % SÓLIDOS: 75%-80%
- DENSIDAD: 1,6 -1,8 gr/cm³
- RENDIMIENTO: 1,6 Kg/m²
- TEMPERATURA DE USO: 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

»No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 15 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

